



**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Designazione Designation Désignation	SF-4x1-1.000	SF-4x4-1000
N° colori N° colours N. couleurs	4	
Max passaggio carta Max paper passage Passage papier max.	1.050 mm	1050 mm
Larghezza utile di stampa Print width Largeur utile d'impression	~ 1000 mm	~ 1000 mm
Sviluppo cliche Printing plate length Longueur cliché	da 280 a 750 mm con incrementi di 5 mm (Ø tra 76.39 e 159 mm) from 280 to 750 mm in 5 mm steps (between Ø 76.39 and 159 mm) de 280 à 750 mm avec augmentation de 5 mm (entre Ø 76.39 et 159 mm)	
Velocità di stampa Printing speed Vitesse d'impression	variabile da 0 a 100 m/min con calamai varies from 0 to 100 m/min with ink fountains variable de 0 à 100 m/min avec encriers	
Potenza motore Motor power Puissance moteur	7,5 kW	
Potenza installata (totale) Power installed (total) Puissance installée (total)	~ 70 kW (con resistenze di asciugatura superiori e asciugatura inferiore) ~ 70 kW (with upper drying elements and lower drying elements) ~ 70 kW (avec résistances de séchage supérieures et séchage inférieur)	
Tensione e frequenza Voltage and frequency Tension et fréquence	400 V trifase (±5%), 50 Hz (±5%) + terra / ausiliari 24V ac 400 V threephase (±5%), 50 Hz (±5%) + eart / auxiliary 24V ac 400 V trifasée (±5%), 50 Hz (±5%) + terre / auxiliaires 24V ac	
Consumo aria compressa Compressed air consumption Consommation d'air comprimé	20 NI per ogni intervento premifoglio 20 NI for each sheet press action 20 NI pour chaque intervention du presse-papier	
Dimensioni max. macchina Max. dimensions of machine Dimension max. machine	lunghezza = 5500 mm / larghezza = 1900 mm / altezza = 3000 mm length = 5500 mm / width = 1900 mm / height = 3000 mm longueur = 5500 mm / largeur = 1900 mm / hauteur = 3000 mm	
Peso macchina Machine weight Poids machine	~ 9000 kg.	~ 9000 kg.